



KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

Rekommendation angående placeringen av telekommunikationsförbindelser invid enskilda vägar

Bakgrund

Enligt kommunikationsmarknadslagstiftningen samt markanvändnings- och bygglagen får telekommunikationskablar som räknas som samhällstekniska anordningar placeras på ett område som ägs eller innehavs av någon annan. Detta baserar sig i första hand på avtal. Om överenskommelse inte kan nås om placeringen kan kommunens byggnadstillsynsmyndighet bevilja nätinnehavaren placeringsrätt.

Utgångspunkten är att telekommunikationsförbindelserna ska placeras på sådant sätt som är mest ändamålsenligt och effektivt ur samhällets, nätinnehavarnas och användarnas synvinkel. I praktiken innebär detta ofta att kablarna placeras utmed vägar. Genom att placera stolpar, ledningar, jordkablar och andra anordningar utmed vägar sparas mark som kan används till annat ändamål.

Förutom en effektiv markanvändning främjar placeringen av kablar utmed vägar även fastigheternas möjligheter att få kommunikationsförbindelser av god kvalitet. I allmänhet betjänar och gagnar kablar som placeras utmed vägar de fastigheter som är delägare i vägen.

Förfarandet är effektivt även med tanke på byggande och underhållet av näten. För att minimera till exempel stormskador placeras nya kablar i huvudsak under marknivån.

Staten har inlett ett bredbandsprojekt med målsättningen att främja tillgången till snabba förbindelser särskilt inom glest bebodda områden. Även då vattenförsörjningsnät byggs och eldistributionen förbättras placeras näten allt oftare under marknivån. Därmed kommer placeringen av olika underjordiska nät utmed enskilda vägar troligen att öka i framtiden.

Denna rekommendation gäller placeringen av nya telekommunikationsförbindelser utmed enskilda vägar samt i tillämplig mån flyttning av nuvarande telekommunikationsförbindelser. I rekommendationen avses med väghållare väglag, eller om sådant inte finns, fastighetsägare.

Ersättning för eventuella skador som uppkommer till följd av placeringen

Vid placeringen av telekommunikationskablar bör uppmärksamhet fästas vid att placeringen inte förorsakar onödiga men för fastigheterna och väghållningen.

Fastighetsägaren eller innehavaren har enligt lagen rätt att få ersättning för verkliga men och skador som placeringen av kabeln förorsakar. I praktiken innebär detta oftast att den som placerat kabeln åtgärdar

spåren som placeringen förorsakar så att området istandsätts i åtminstone samma skick som det var innan kabeln placerades.

Fastighetsägaren eller väglaget har inte rätt att kräva hyra eller annan ersättning för kabelplaceringen.

Nätinnehavaren ansvarar för dirigeringen av trafiken under arbetet med dragning av kabeln samt arbetsplatsens säkerhet och eventuella direkta skador som eventuellt förorsakas tredje part.

Eventuella skador på nätet

Den som utför grävningsarbetet är skyldig att innan arbetena inleds utreda om det finns kablar inom området.

Nätinnehavaren är skyldig att utan ersättning förse grävaren med uppgifter om kablarnas placering genom att ge kartor över kablarnas placering och grävningsdirektiv, vid behov kan kablarnas placering visas i terrängen. Nätinnehavaren ansvarar för att uppgifterna som ges är riktiga. Fastighetsägaren, väglaget eller annan som ansvarar för grävningsarbetena är inte ersättningsskyldig, om dessa uppfyllt skyldigheten att ta reda på placeringen av kablar och kabeln inte är placerad i enlighet med placeringsdokumentet eller lägesutredningen.

Väghållaren ansvarar inte för skada som förorsakats av sådant normalt underhåll av vägområdet som inte förutsätter egentliga grävnings-, jordschaktnings- eller liknande arbeten. Väghållaren ansvarar således inte för eventuella skador på jordkabeln som förorsakas av åtgärder ovanpå eller strax under markytan såsom slätter, plogning, hyvling, slyröjning och uppsättande av vanliga plogkäppar.

Att flytta telekommunikationsförbindelser

Placeringen av en telekommunikationskabel är i allmänhet bestående. Ändå kan man bli tvungen att flytta kablar av grundad anledning t.ex. i samband med vägbygge eller förbättring av linjedragningar. Strävan är dock att vägförbättringsåtgärder görs så att kablar inte behöver flyttas.

För att flytta telekommunikationskablar krävs teleteknisk sakkunskap. Därför är det alltid nätinnehavaren som flyttar eller skyddar kablar och anordningar eller anlitar en annan för att utföra dessa arbeten.

Grundad anledning för att flytta en kabel och tidpunkt för åtgärden ska anmälas till nätinnehavaren i ett så tidigt skede som möjligt redan under planeringen. Exakt tidpunkt ska meddelas 3-6 månader innan åtgärden genomförs.

Då stolpar, ledningar och kablar ska flyttas förs förhandlingar om kostnaderna skilt för varje fall med beaktande av ursprungliga avtal om placering och vilken nytta parterna har av flyttningen.

Utgångspunkten är att den som tar initiativ till en flyttning står för kostnaderna som detta föranleder.

Om telekommunikationsförbindelser som är placerade utanför vägområdet ska flyttas av orsaker som beror på väghållningen - t.ex. breddning eller flyttning av väg - ersätter väghållaren kostnaderna.

Väghållaren står för kostnader att flytta telekommunikationsförbindelser som är placerade inom vägområdet av orsaker som beror på väghållningen - t.ex. breddning eller flyttning av väg, grävning av nytt dike, byggande av ny trumma - under 10 år efter att kabeln placerats.

Därefter ansvarar nätinnehavaren för en flyttning som sker av grundad anledning. Om väghållaren redan i avtalet definierat de förbindelser som ska flyttas, meddelat uppskattad tidpunkt för flyttningen och grundad anledning till flyttningen, ansvarar nätinnehavaren för flyttningen redan innan tidsfristen om 10 år uppfyllts. Om orsaken till flyttningen förfaller, tillämpas principerna om flyttning av förbindelser enligt denna rekommendation.

Ifall ingenting överenskomits om fördelningen av kostnaderna för flyttning av en befintlig telekommunikationsförbindelse, rekommenderas att principerna i denna rekommendation tillämpas.

Användning av väg

Oftast betjänar telekommunikationsförbindelser som placeras längs enskilda vägar de fastigheter som är vägdelägare. Servicetrafiken till förbindelserna är oftast liten. Därmed anses denna servicetrafik höra till fastigheternas trafik och ingå i fastigheternas vägavgifter.

Angående trafik som föranleds av större förbättrings- och byggnadsprojekt för telekommunikationsförbindelserna överenskomms skilt med väghållaren.

Rekommenderat tillvägagångssätt vid placering av telekommunikations-förbindelser

Rekommenderas att nätinnehavarna tillsammans med väglagen och fastighetsägarna söker och tillämpar lösningar som är hållbara både med tanke på väghållningen och byggande och underhåll av nätet.

Följande huvudprinciper rekommenderas;

1. Angående placering av telekommunikationsförbindelser överenskomms skriftligen med väglaget eller fastighetsägaren.
2. Med tanke på en ändamålsenlig väghållning rekommenderas att de fastighetsägare som är delägare i väglaget ger väglaget rätt att ansvara för och sköta överenskommelserna om placering av telekommunikationsförbindelser inom vägområdet. Rekommenderas att ett principbeslut om detta

tas vid väglagets sammanträde. Då åtgärden utförs utanför vägområdet överenskommer nätinnehavaren alltid med ifrågavarande fastighetsägare.

3. I nätets planeringsskede tas kontakt till väghållaren. Officiella kontaktuppgifter till väglaget finns i lantmäteribrans register över enskilda vägar. Kontaktuppgifterna kan också fås av markägare, kommunen eller, för vägar som är berättigade till statsbidrag, av ELY-centralen.
4. Då jordkablar ska placeras inom vägområdet - i första hand i sidodiktets yttre slänt- är strävan att komma överens om avtal mellan nätinnehavaren och väghållaren.
5. Vägområdets gränser, vägens eventuella specialstruktur samt planer för vägförbättringar kontrolleras. Vid behov hålls terrängsyn.
6. Jordkablar placeras så att de inte förorsakar men för normal väghållning. Detta sker genom att placera kablarna på den för situationen mest ändamålsenliga platsen och tillräckligt djupt. En kabel längs med vägen placeras i allmänhet på ca 0,7 meters djup. Kablarna dras i regel på yttre sidan av trummorna vid behov med hjälp av skyddsror.
7. Eventuella stolpar placeras i utkanten av vägområdet för att underlätta istandsättningsdikning samt slätter och röjning av diken.
8. Luftledningar dras helst inte över vägen och den fria höjden ska vara tillräcklig, i mån av möjlighet 6,5 m med tanke på grusning och sandning.
9. Målsättningen bör vara att olika ledningar byggs samtidigt för att minimera grävningsarbetena. Man ska sträva till att placera jordkablar, såsom el- och telekablar samt andra underjordiska konstruktioner såsom vattenledningar i samma schakt. I samband med grävarbetena placeras vid behov installationsrör för kommande behov.
10. Antalet stolpar minimeras genom att placera telefon- och elledningar i mån av möjlighet i samma stolpar.
11. Efter att kabeln placerats ger nätinnehavaren uppgifter om placeringen åt väglaget till exempel i form av kartkopior.

Till denna rekommendation bifogas ett modellavtal för placering av telekommunikationsförbindelser.

Helsingfors 16.12.2010



Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry



Suomen Tieyhdistys ry